



03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

**LOCATION VENTE REPARATION**

## CHAMBRE D'INERTAGE POUR TUBES



*L'inertage en soudage est le fait de protéger le côté envers de la soudure de l'oxydation qui se forme entre le bain de fusion et l'oxygène de l'air. Ce système comprend 2 disques d'étanchéité de 3 lèvres chacun et d'une connexion soit rigide, soit flexible ou bien d'un ressort.*



Description		Diam Intérieur	Débit de gaz	Temps de purge
Φ 17 mm avec connexion ressort de	6 mm	13-16 mm	3 L/min.	0,5 min.
Φ 21 mm avec connexion ressort de	6 mm	16-20 mm	3 L/min.	0,5 min.
Φ 24 mm avec connexion ressort de	6 mm	18-23 mm	3 L/min.	0,5 min.
Φ 30 mm avec connexion ressort de	6 mm	23-29 mm	3 L/min.	0,5 min.
Φ 39 mm avec connexion ressort de	6 mm	29-38 mm	4 L/min.	0,5 min.
Φ 45 mm avec connexion ressort de	6 mm	36-43 mm	5 L/min.	1,5 min.
Φ 57 mm avec connexion flexible de	120 mm	42-53 mm	6 L/min.	1,5 min.
Φ 70 mm avec connexion flexible de	120 mm	55-67 mm	7 L/min.	1,5 min.
Φ 82 mm avec connexion flexible de	150 mm	68-80 mm	8 L/min.	1,5 min.
Φ 95 mm avec connexion flexible de	150 mm	79-92 mm	8 L/min.	1,5 min.
Φ 117 mm avec connexion flexible de	150 mm	98-114 mm	11 L/min.	1,5 min.
Φ 145 mm avec connexion flexible de	150 mm	120-136 mm	13 L/min.	1,5 min.
Φ 176 mm avec connexion flexible de	150 mm	150-168 mm	16 L/min.	1,5 min.
Φ 220 mm avec connexion flexible de	200 mm	190-205 mm	22 L/min.	4 min.
Φ 231 mm avec connexion flexible de	250 mm	195-215 mm	23 L/min.	4 min.