



03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

**LOCATION VENTE REPARATION
FOURNITURES INDUSTRIELLES SAV**

TWINMAT 4M



Le **TWINMAT** est une soudeuse automatique à air chaud pour soudage par recouvrement de feuilles d'étanchéité dans les chantiers enterrés ou hydrauliques.

Caractéristiques techniques

<i>Tension</i>	V	230 ou 400
<i>Puissance</i>	W	4600 ou 5800
<i>Température</i>	°C	Maxi 600 réglable en continu
<i>Débit d'air</i>	L/min	Maxi 500
<i>Vitesse</i>	m/min	0,5 à 5,0 réglable en continu
<i>Fréquence</i>	Hz	50 / 60
<i>Epaisseur matériaux</i>	mm	1,5 à 5
<i>Pression</i>	N	Maxi 2500 réglable en continu
<i>Pression statique</i>	Pa	5000 (50 mbar)
<i>Poids avec caisse transport</i>	kg	37 KG
<i>Dimensions machine</i>	mm	600 x 690 x 450 mm
<i>Dimensions caisse transport</i>	mm	
<i>Matériaux</i>	-	PCV-P, PE-HD, PE-BD, PE-C, PP, ECB, EVA